

Westernkombination „Sheriff/Jail“

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 35545

Abmessungen: 9,15 m x 6,40 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 12,70 m x 9,40 m

Höhe: 4,60 m

Freie Fallhöhe: 2,00 m

Ausstattung:

Die Westernkombination „Sheriff/Jail“ besteht aus 2 Klettertürmen, wobei 1 Turm als Gefängnis, der andere als Sheriff-Posten verkleidet sind. Die Türme sind über eine Brücke verbunden. Ein Turm bietet die Möglichkeit zum Anbau einer Rutsche.

Materialbeschreibung:

8 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm kerngetrennt; 1 Steher (Pfosten) aus Rundholz Ø14 cm, Brettschichtholz, mit starrer Fahne aus HPL, 8 mm, mit aufkaschierter Folie bedruckt, mit Schutzlaminat versehen; 3 Steher (Pfosten) aus Kantholz 9/9 cm, kerngetrennt; 1 Dreieckpodest und 1 Viereckpodest, Podestrahmen aus Stahlwinkel verzinkt mit Kantholz 4/11 cm, kerngetrennt, verschraubt, Podestbelag aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet, mit Stahlwinkel verdeckt verschraubt; 1 Dreieckpodest, Seitenteile aus Kanthölzern 4/11 cm, kerngetrennt, Podestbelag aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet, mit Kantholz-Rahmen 7/7 cm, kerngetrennt, überblattet verschraubt; 3 Handläufe, Kantholz 4x7 cm, kerngetrennt, Kastanie getaucht, 3 Handläufe, Kantholz 7x7 cm, kerngetrennt, 1 Handlauf, Kantholz 4x7 cm, kerngetrennt, blau getaucht, 1 Handlauf, Kantholz 9/9 cm, kerngetrennt, blau getaucht; 1 Zeltdach aus gefalzter Dachschalung, samt umlaufendem Pfettenrahmen 9/9 cm, 4 Gratleisten gekehlt, blau getaucht; 1 Vordach, 2 Pfetten Kantholz 9x9 cm, kerngetrennt, 2 Kopfbänder 7/7 cm, kerngetrennt, 6 Sparren 4,7 cm, kerngetrennt, Schwedenschalung 2,5/14 cm als Dacheindeckung; 1 Wackelteller-Brücke, Laufbelag bestehend aus: 2 grüne Herkulesseile, 22 mm, mit 4 montierten Siebdruckplatten 20 mm, Kanten versiegelt, 3 Seilabhängungen aus Herkulesseilen, 22 mm, (1x grün, 1x gelb, 1x rot), je 1 Anschluss beweglich und 1 Anschluss mit angepressten Gewindestangen M12, 2 Handläufe und 1 Querholz, grün, je aus Rundholz Ø12 cm, 2 Anschlusshölzer KH 11x11 cm, kerngetrennt; 1 senkrechter Leiteraufstieg aus Kantholz 9/11 cm, kerngetrennt, mit 5 Sprossen aus Hartholz Ø45 mm verschraubt; 1 Halteseil, blau, aus Herkulestau, Ø22 mm, 1 Balancierseil, grün, aus Stahlseil kunststoffummantelt Ø70 mm, je Seil, bewegliche Verbindung mit Ringschraube M12; 3 Kisten, Verkleidung aus Kantholz 3/9 cm, je Kiste an zwei Seiten mit Sprühschrift „Explosive“ versehen, 2 Griffe aus Herkulesseile Ø16 mm, hanf, mit Stahleinlage; 1 Fass, aus Kantholz 4/7 cm, kerngetrennt, 3 Deko-Ringe aus Edelstahl 3/30 mm, oben Decken aus Kantholz 3/12 cm, kerngetrennt, Boden aus Schichtholzplatte 20 mm; 1 beweglicher Schaukelstuhl, aus Kantholz, kerngetrennt, 1 Drehlager aus Gummifederelement mit Flanschplatte am Stahlsteher 100/100/4 mm, verzinkt, montiert; 1 Sitzbank aus Kantholz 3/9 cm, kerngetrennt, im Dreiecksturm; 4 Verkleidungen aus Schichtholzplatte, 20 mm, Kanten gerundet, teilweise mit Intaglio-Fräsungen, Kastanie getaucht, davon 1 Platte mit Ausschnitt für Tür mit Türrahmen aus einseitig unbesäumte Bretter, blau getaucht, 1 Platte mit Ausschnitt für Fenster mit Fensterrahmen aus Kantholz 2,5/4 cm, kerngetrennt, blau getaucht, 1 Platte mit Fenster aus Gitterstäben, Rahmen aus Kantholz 5/5 cm, kerngetrennt, Kastanie getaucht, Gitterstäbe aus Vollmaterial Edelstahl Ø16 mm in Kantholz 5/5 cm eingebohrt, 1 Schild aus Schichtholzplatte 20 mm, mit Schrift „Sheriff“ schwarz und 1 Stern gelb oder orange ausgemalt; 1 Wand aus Kantholz 3/9 cm, kerngetrennt, Kastanie getaucht, auf 3 Querhölzer Kantholz 4/7 cm, kerngetrennt, blau getaucht, verschraubt, 1 Schild aus HPL-Platte 8 mm, grau, mit ovalen Ausschnitt und Aufschrift „Wanted“ auf Bretter schrauben; 2 Brüstungen aus Kantholz 3x9 cm, kerngetrennt, auf 2 Querhölzer Kantholz 4/7 cm, kerngetrennt, blau getaucht, verschraubt; 3 Wände aus HPL mit Intaglio-Fräsungen, grau, 8 mm, 1 Platte davon mit aufgeschraubten Kletter-Kaktus aus HPL, 8 mm, grün; Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 1 Vierfachlasche aus Stahlblech 6 mm, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt; 5 Doppellaschen aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt; 3 Doppellaschen aus 5 mm Stahlblech, verzinkt; 3 verdeckte Aufständerungen aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, verzinkt und Doppelt-Simplex für M12; 8 Einfachlaschen aus 5 mm Stahlblech, verzinkt; 1 Aufständerung mit Flansch, verzinkt, Stahlrohr Ø42x2,9 mm, Flanschplatte aus Stahlblech 5/40 mm;

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 11 Betonfundament 60x60x60 cm, 6 Betonfundamente 40x40x40 cm, 1 Fundament 60x40x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....