

OBRA DURAMO "HOME"

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 37101

Abmessungen: 3,60 m x 1,05 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 7,10 m x 4,05 m

Höhe: 3,00 m

Freie Fallhöhe: 0,90 m

Ausstattung:

OBRA DURAMO steht für konsequente hochwertige Verarbeitung. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, den Materialmix, die robuste Konstruktion und die fachgerechte Verarbeitung wird der Verschleiß minimiert und die Vandalismusresistenz maximiert.

Das Spielgerät OBRA DURAMO Home ist durch seine leichte Zugänglichkeit bereits für die Kleinsten geeignet. Die oberste Plattform, von der eine Rutsche wieder nach unten führt, kann mit Hilfe der Treppe leicht erklommen werden.

Materialbeschreibung:

6 Standpfosten (Steher) aus Rundholz (RH) Ø 12 cm, Kiefern-Brettschichtholz; 2 Pfosten-Abdeckkappen aus Edelstahl; 1 quadratisches Podest aus verschweißtem und feuerverzinktem Stahlrahmen aus Montageschienen, mit Belag aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, mit Grifföffnungen; 2 Brüstungen aus HDPE-Platten 19 mm, grün, mit Einfräsungen; Handläufe und Querrohre für Brüstungen aus Edelstahlrohren Ø 33,7 mm, beidseitig am Steher fixiert mit 2-teiligen Kunststoff-Anschlusselementen, rot; 1 Satteldach aus durchlaufender Dachplatte aus HDPE 13 mm, gelb, mit Biegefräsungen an der Unterseite, 2 Stirnplatten aus HDPE 19 mm, rot, mit Intaglio-Fräsungen, Unterkonstruktion aus 3 RH Ø 12 cm, 2 Kanthölzer (KH) 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei); 1 Treppe mit 2 Seitenwangen aus KH 4/19 cm, 4 Trittstufen aus HPL-Platten 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, 4 Setzstufen aus KH 4/11 cm, 2 Seitenbrüstungen aus HDPE-Platten 19 mm, grün, mit Einfräsungen, Podest-Anschluss mit HPL-Platte 10 mm und Nutensteinen; 1 Rutsche Podesthöhe 90 cm mit Anschlusskonsole und Edelstahl-Rutschfläche, Seitenwangen aus HDPE-Platten 19 mm, gelb und rot; Schrauben Edelstahl bzw. verzinkt.

Aufständerung mit 6 Stk. verdeckte Aufständerungen aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, feuerverzinkt und Doppel-Simplex für M12 am Steher verschraubt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 6 Betonfundamente 50x50x50 cm und 1 Betonfundament 60x40x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....