

OBRA mini Sternchen

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 41485

Abmessungen 2,15 m x 4,40 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 5,15 m x 7,90 m

Höhe: 2,20 m

Freie Fallhöhe: 0,60 m

Ausstattung:

Das obra mini Sternchen sollte durch die niedrige Podest Höhe für die ganz kleinen sehr attraktiv wirken. Durch den Aufstieg über die Rampe kommt man auf den Dreieck- Turm der was mit einem Kriechtunnel mit dem zweifach Viereck- Turm mit Tonnendach verbunden ist. Hier ergibt sich die Möglichkeit sich auf den 2 Brüstungselementen mit montierter Sitzbank nieder zu lassen, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen zu können. Neben den Sitzbänken gibt es auch noch ein Bubble-Fenster-Paneel wo man die Kinder dadurch im Außenbereich Beobachten kann. Zur Ausübung der motorischen Fähigkeit ist im Dreieckturm ein Schiebe-Aktiv-Paneel zu finden.

Materialbeschreibung:

9 Steher (Pfosten) aus Kanthölzern 9/9 cm, kerngetrennt (kernfrei), 2 Viereckpodeste aus je 2 Stahlwinkeln verzinkt, mit Podestrahmen aus Kanthölzern 3/9 cm, Belag aus genuteten Brettern, auf die Stahlwinkel aufgeschraubt; 1 Dreieckpodest aus 1 Stahlwinkel verzinkt, mit Podestrahmen aus Kanthölzern 3/9 cm, Belag aus genuteten Brettern KH 3,5/10 cm, mit Stahlwinkel und Unterschraubholz KH 5/5 cm verdeckt verschraubt; 1 Rampe mit 2 Unterzügen aus KH 9/9 cm, Belag aus KH 3/9 cm mit Kletterhilfen aus Halbholtzriegel Ø6,5 cm; 1 schiefe Rutsch-Ebene mit 2 Unterzügen aus KH 7/7 cm und mit 2 Aussteifungshölzer aus KH 7/7 cm Rutsch- und Seitenplatte aus HPL 8 mm; 1 Handlauf aus Stahlrohr gelb pulverbeschichtet; 1 Brüstungselement aus HPL 6 mm; 1 Schiebe Aktiv-Paneel aus HPL 8 mm mit in schlitzen verschiebbaren und drehbaren Blumen aus PE-Platte 18 mm; 1 Bubble-Fenster-Paneel aus HPL 8 mm, Blasenfenster aus Polycarbonat 3 mm; 2 Brüstungen aus HPL 6 mm mit Sitzbank aus Siebdruckplatte 20 mm, kanten versiegelt, mit Stahlwinkel verschraubt; 1 Tonnendach aus GFK; 1 Kriechtunnel aus PP mit Anschlussplatten aus Siebdruckplatte 20 mm, kanten versiegelt; Schrauben verzinkt.

Aufständigung mit 9 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt und 4 Stk.

Eisenschuhe für Aufstiege, verzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 13 Betonfundamente 40x40x40 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....