

obra mini Elfturm

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 41775

Abmessungen: 3,65 m x 2,25 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 6,95 m x 5,45 m

Höhe: 3,70 m

Freie Fallhöhe: 1,0 m

Ausstattung:

Der Elfturm besteht aus einem unregelmäßigen Fünfeckturm dieser komplett Verkleidet ist und ein fünfeckiges Spitz-Dach besitzt. Das Innere des Turms, kann über mehrere Aufstiege erreicht werden. Ein Fenster im unteren Bereich ist mit Fensterläden ausgestattet, die geöffnet und verschlossen werden können. Aus dem Häuschen führt eine Edelstahlrutsche mit Kunststoff-Seitenwangen herunter. Durch die Verkleidung des Turms entsteht die spezielle Optik der Elfenburg.

Materialbeschreibung:

8 Steher (Pfosten) aus Rundholz Ø10 cm, kerngetrennt; 1 Podest mit Kantholz-Unterkonstruktion 7/7 cm, kerngetrennt, mit den Stehern verbunden; Belag aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche; 1 Spitzdach mit Burgwimpel aus HPL-Platte 8 mm, mit aufkaschierter Folie bedruckt, mit Schutzlaminat versehen, umlaufender Pfettenkranz aus Kantholz 9/9 cm, kerngetrennt, 5 Sparren aus Kantholz 7/10 cm, kerngetrennt, Dachschalung aus HPL-Platten 8 mm, rot, 5 Gratleisten gekellt, aus Kantholz 7/7 cm, kerngetrennt, rot getaucht; 4 Verkleidungen aus HPL-Platte 8 mm, grau, davon eine mit Fensteröffnung und 2 Paar beweglichen Fensterläden, klemmfrei ausgeführt, 1 Fensterkreuz aus Edelstahl, und eine mit Spiegel auf der Innenseite montiert, mit Holzrahmen; 3 Verkleidungen aus Schichtholzplatte 20 mm, färbig lasiert, davon zwei mit Fensteröffnungen in Elfen-Optik diese mit einer Polycarbonat-Platte 5 mm verschlossen sind; 2 zusammengesetzte Verkleidungen aus Schichtholzplatte und Holzgitter bzw. Handlauf; Verkleidungen teilweise mit Intaglio-Fräsuren; 1 Motorik-Paneel in Busch-Form aus HPL-Platte 8 mm, grün, mit Schlitten verschiebbaren und drehbaren Blumen auf PE-Platte 19 mm, rot, Konstruktion mit Edelstahlwinkeln verschraubt; 1 Treppe, Seitenwangen aus Kantholz 9/11 cm, kerngetrennt, Trittstufe aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, Unterkonstruktion aus Kantholz 4/11 cm, kerngetrennt, Setzstufe aus Kantholz 3/12 cm, kerngetrennt, 2 Handläufe aus Kantholz 4/7 cm, kerngetrennt, Kastanie getaucht; 2 Spieltische aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, als Aufstieg benutzbar; 1 Rutsche mit Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen aus HPL-Platten 8 mm, gelb und rot; Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 2 Doppellaschen aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt; 6 verdeckte Aufständerungen aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, verzinkt und Doppelt-Simplex für M12.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 8 Betonfundament 40x40x40 cm, 1 Fundament 60x40x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....