

**KIT-MIDI Zweiturmanlage,
mit Nestschaukel, Dach und Gummibahnbrücke**

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 43260

Abmessungen: 8,20 m x 6,85 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 11,85 m x 10,75 m

Höhe: 3,80 m

Freie Fallhöhe: 2,20 m

Ausstattung:

Diese Zweiturmanlage besticht durch ihren hohen Spielwert. Sie besteht aus zwei Klettertürmen, wobei einer mit quadratischem Grundriss und der Zweite mit dreieckigem Grundriss ausgeführt ist. Weiters beinhaltet die Anlage eine Nestschaukel und ein Klettertau. Neben der senkrechten Bergsteigerkletterwand und der Leiter ist auch die Möglichkeit zur Montage einer Rutsche gegeben. Die Türme sind durch eine Gummibahnbrücke miteinander verbunden und das Dach ist als markanter Blinkfang rot getaucht.

Materialbeschreibung:

1 Viereckturm für Dach bestehend aus 1 Turmteil aus 2 Stehern (Pfosten) RH Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei), mit Brüstungselement aus Kantholz (KH) 7/13 cm bzw. 7/7 cm mit eingebohrten Eschensprossen Ø 45, gelb; 1 Sprossenwand senkrecht aus 2 Stehern (Pfosten) RH Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei), Eschensprossen Ø 45 mm eingebohrt; 1 Podest 100x100 cm aus 2 Unterzügen KH 7/7 cm, Belag aus 25 mm Bretter, genutet; 1 Dreieckturm bestehend aus 1 Turmteil mit Sprossenwand senkrecht, 1 Steher lose und 1 Brüstungselement als Auflager für Schaukelbalken (Beschreibung siehe oben), 1 Dreieckpodest aus 3 Eisenwinkel, verzinkt, Belag aus 25 mm Bretter, genutet.

4 Stahlhandläufe, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Absturzsicherung für Rutschen; 1 Leiter schräg, aus RH Ø 10 cm mit eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 45 mm; 1 Bergsteigerkletterwand senkrecht, aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, mit Klettergriffen aus Quarzsand-Kunstharz-Gemisch, geklebt und durchgeschraubt, mit Polyamidabständen auf Steher geschraubt; 2 A-Stützen aus RH Ø 10 cm, mit Durchlaufsicherung aus RH Ø 10 cm, Schaukelbalken aus RH Ø 14 cm, alle Verbindungen form- und kraftschlüssig ausgeführt; 1 Klettertau aus Herkulestau Ø 16 mm, mit angepresster Gewindestange M12 und Bodenanker; 1 Nestschaukelkorb Ø 90 cm an wartungsfreien Einzel-Kugellagern mittels 6 mm Kette und Sicherheitskette 7 mm, feuerverzinkt, abgehängt; 1 Gummibahnbrücke, 2 Handläufe aus RH Ø 10 cm, 2 Befestigungselemente aus RH Ø 12 cm; 1 Dach mit Stahlwinkel am Steher befestigt, Sparren aus KH 7/7 cm, Eindeckung mit 25 mm Schwedenschalung.

Aufständigung mit 11 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt, 2 Stk. Eisenschuh für Aufstiege aus Stahlrohr mit angeschweißter Flanschplatte, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 11 Fundamenten 50x50x50 cm, 2 Fundamenten 40x40x40 cm und 1 Fundament 60x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....