**KIT-MIDI Dreiturmkombi,
mit Kettenbrücke und Gummibahnbrücke**

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 43370

Abmessungen: 6,85 m x 4,90 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 10,35 m x 8,10 m

Höhe: 3,80 m

Freie Fallhöhe: 2,20 m

Ausstattung:

Diese Dreiturmkombi beinhaltet einen zentralen Viereckurm mit Dach, von dem einerseits eine Kettenbrücke zu einem Dreieckurm führt und andererseits mit einer Gummibahnbrücke und einem weiteren Dreieckurm verbunden ist. Neben den vielen Anbauelementen wie der senkrechten Bergsteigerkletterwand, dem schiefen Netzeinstieg, der schiefen Ebene mit Anhalteseil und der Leiter ist auch die Möglichkeit zur Montage einer Rutsche gegeben. Das Dach ist als markanter Blinkfang rot getaucht.

Materialbeschreibung:

1 Viereckurm für Dach bestehend aus 1 Turmteil aus 2 Stehern (Pfosten) RH Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei), mit Brüstungselement aus Kantholz (KH) 7/13 cm bzw. 7/7 cm mit eingebohrten Eschensprossen Ø 45, gelb; 1 Sprossenwand senkrecht aus 2 Stehern (Pfosten) RH Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei), Eschensprossen Ø 45 mm eingebohrt; 1 Podest 100x100 cm aus 2 Unterzügen KH 7/7 cm, Belag aus 25 mm Bretter, genutet; 2 Dreiecktürme bestehend aus je: 1 Turmteil mit Sprossenwand senkrecht, 1 Steher lose und 1 Brüstungselement als Auflager für Schaukelbalken (Beschreibung siehe oben), 1 Dreieckpodest aus 3 Eisenwinkel, verzinkt, Belag aus 25 mm Bretter, genutet.

7 Stahlhandläufe, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet, 1 Absturzsicherung für Rutschen; 1 Leiter schräg, aus RH Ø 10 cm mit eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 45 mm; 1 schiefe Kletterebene, Belag aus KH 3/9 cm aufgeschraubt auf 2 Holme KH 7/9 cm, mit Anhalteseil aus Herkulestau Ø 16 mm, mit angepresster Gewindestange M12; 1 Bergsteigerkletterwand senkrecht, aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, mit Klettergriffen aus Quarzsand-Kunstharz-Gemisch, geklebt und durchgeschraubt, mit Polyamidstangen auf Steher geschraubt; 1 Netzaufstieg aus 2 Holmen RH Ø 10 cm, Netz aus Herkulestauen Ø 16 mm, mit angepresster Gewindestange M12; 1 Kettenbrücke aus RH Ø 10 cm, mit 6 mm Kette abgehängt an 2 Handläufen aus RH Ø 10 cm, alle Hölzer mit 6 mm Kette verbunden; 1 Fixbrücke aus 2 Trägern KH 7/7 cm, Belag aus KH 3/12 cm, verschraubt; 1 Gummibahnbrücke, 2 Handläufe aus RH Ø 10 cm, 2 Befestigungselemente aus RH Ø 12 cm; 1 Dach mit Stahlwinkel am Steher befestigt, Sparren aus KH 7/7 cm, Eindeckung mit 25 mm Schwedenschalung.

Aufständerung mit 10 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt, 6 Stk. Eisenschuh für Aufstiege aus Stahlrohr mit angeschweißter Flanschplatte, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 10 Fundamenten 50x50x50 cm, 6 Fundamenten 40x40x40 cm und 1 Fundament 60x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....