

## Fontäne

**Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 78335**

### **Ausstattung:**

Die Fontäne bündelt im Inneren Wasser zu einem weichen Strahl, der senkrecht in die Höhe spritzt. Die Fontäne kann entweder direkt an eine Wasserleitung, mit vorgelagerten Druckminderer und Betätigungseinrichtung, oder aber an ein Rohr in dem der Wasserdruck durch einen entsprechenden Höhenunterschied erzeugt wird, angeschlossen werden. Ein Wasserdruck von 0,2 – 0,5 bar ist für den Betrieb geeignet. Bei Zuleitung in einem Rohr muss demnach ein Höhenunterschied von mind. 2 m vorhanden sein um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

### **Materialbeschreibung:**

1 Edelstahlrohr mit Ø 113 mm, 3 mm Wandstärke, 125 mm lang, im unteren Bereich für Ø 110 mm Zulaufrohr abgedreht, mit aufgeschweißter Edelstahl-Halbkugel. In der Edelstahl-Kugel befindet sich eine Ø 7 mm Bohrung.

Angebotenes Erzeugnis: .....

1 Stk.

L .....  
S .....  
EP..... .....