

## **obra mini Hexenhäuschen**

mit Rutsche

**Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 41770**

Abmessungen: 3,65 m x 1,70 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 7,10 m x 4,75 m

Höhe: 2,40 m

Freie Fallhöhe: 0,90 m

### **Ausstattung:**

Das Hexenhäuschen besteht aus zwei Podesten, wobei eines an vier Seiten verkleidet ist und ein Dach besitzt. Das Innere des Häuschens, indem sich ein Tischchen und ein Bänkchen befinden, kann über zwei Aufstiege erreicht werden. Zwei Fenster sind mit Fensterläden ausgestattet, die geöffnet und verschlossen werden können. Aus dem Häuschen führt eine Edelstahlrutsche mit Kunststoff-Seitenwangen herunter. Durch die krumm gestalteten Beplankungen und Verkleidungen des Häuschens entsteht die spezielle, abenteuerliche Optik.

### **Materialbeschreibung:**

7 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern (RH) Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei); 2 Podeste aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, über Podestunterzüge aus Kantholz (KH) 7/7 cm mit den Stehern verbunden; 2 Brüstungen aus Schichtholzplatte 20 mm kastanienfarben lasiert, mit Intaglio-Fräsungen, 3 Brüstungen aus HPL-Platte 10 mm, grün, mit 3 Fensteröffnungen und 2 Paar beweglichen Fensterläden, klemmfrei ausgeführt, 1 Fensterkreuz aus Edelstahl; 1 Absturzsicherung aus 3 KH 4/7 cm, grün lasiert; 1 Handlauf aus KH 4/7 cm, gelb lasiert; 1 schiefe Ebene mit aufgeschraubten Kletterhilfen; 2 Spieltische aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, als Aufstieg benutzbar; 1 Rutsche mit Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen aus HPL-Platten 8 mm, gelb und rot; 1 Tisch und 2 Bänke aus Schichtholzplatten 20 mm; 1 Walmdach mit umlaufendem Pfettenrahmen aus KH 7/7 cm und Sparren aus KH 4/7 cm, Dachflächen aus Schichtholzplatten 20 mm, rot lasiert; Schrauben verzinkt.

Aufständering mit 7 Stk. Doppellaschen aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt. 3 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege aus Stahlrohr Ø 27 mm mit gekantetem Flacheisen, verzinkt. 1 Stk. Aufständeringe mit Flansch aus Rundstahl mit angeschweißter Flanschplatte aus 5 mm Stahlblech, verzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 10 Betonfundamente 40x40x40 cm

Angebotenes Erzeugnis: .....

1 Stk.

L .....  
S .....  
EP.....