obra mini Zwergenbau

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 41772

Abmessungen: 1,90 m x 1,75 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 4,90 m x 4,75 m

Höhe: 2,10 m

Freie Fallhöhe: 0,75 m

## Ausstattung:

Der Zwergenbau bietet großen Spielwert auf kleinem Raum. Neben der Möglichkeit des Rollenspiels im Inneren mit Sitzbänkchen und Fenstern, und im kleinen Vorgarten mit Zaun, beinhaltet der Zwergenbau auch ein Motorik-Paneel, einen Kriechtunnel und einen Sandspieltisch. Am Motorik-Paneel können verschiebbare Blumen durch labyrinthartige Ausschnitte in einer der Wände des Baus verschoben werden. Die Kriechröhre ist so gestaltet, dass sie einerseits als Zugang zum Zwergenbau und andererseits als kleines Kletterelement verwendet werden kann.

## Materialbeschreibung:

6 Steher aus Rundholz (RH) Ø 10 cm, kerngetrennt (kernfrei); 1 Podest mit Unterzügen aus Kantholz (KH) 9/9 cm, Belag aus KH 3/12 cm; 3 Brüstungen aus Schichtholzplatte 20 mm, 1 davon kastanienfarben lasiert, 1 Brüstung aus HPL-Platte 8 mm, grün, Brüstungen ausgestattet mit: Motorik-Paneel mit in Schlitzen verschiebbaren und drehbaren Blumen aus PE-Platte 20 mm, rot, Fensteröffnungen, roter Zipfelmütze, braunem Baum, roter Fensterbank, Fensterrahmen, diversen Intaglio-Fräsungen und Sitzbänken im Inneren aus Siebdruckplatten 20 mm, Kanten versiegelt, mit Stahlwinkeln befestigt; 1 Querholz aus KH 9/9 cm; 1 Dach aus 2 HPL-Platten 8 mm, grün, 1 Dachplatte aus Schichtholzplatte 20 mm, kastanienfarben lasiert, mit Intaglio-Fräsungen, Unterkonstruktion aus RH Ø 10 cm und KH 9/9 cm; 1 Kriechtunnel aus Niro-Flachstahl 6 mm mit aufgeschraubten KH 3/12 cm; 1 Sand-Spieltisch aus HPL-Platten 8 mm, rot und grün, mit eingebautem Sandrohr und Sandsieb, aufgeständert mit Edelstahlrohren mit Flanschplatten; 2 Zaunelemente aus KH 4/7 cm und Brettern aus KH 3/9 cm, rot lasiert; 1 Rauchfang aus RH Ø 10 cm, Dacherl aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt; Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 6 Stk. Aufständerungen mit Flansch aus Rundstahl mit angeschweißter Flanschplatte aus 5 mm Stahlblech, verzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 6 Betonfundamente 40x40x40 cm.

Angebotenes Erzeugnis:	
1 Stk.	L
	S
	EP

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.