









35035 Segelschiff
ohne Rutsche



Beschreibung: Segelschiff, bestehend aus 3 Teilen.
 Bug: 12 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, 1 Klüverbaum aus Leimholz Ø 16 cm, mit Pendelschaukel, mit Kreuzgelenk und Axialkugellagerung, an 4 Ketten 7 mm, feuerverzinkt, 8 Handlaufseile, Podest aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet, Unterzüge aus Rundhölzern Ø 12 cm, Bugwände mit Brettern 2,5/17 cm, mit Bugwelle, 2 Balancierstämme Ø 12 cm, 1 Balancierseil-Aufstieg aus 2 Tauen Ø 7 cm, 1 Balanciertau- Aufstieg Ø 15 cm, beide mit Handlaufseilen. Bug in 2 Teilen vorgefertigt.
 Mast: siehe Kapitel Seilspielgeräte, GeräteNr. 55810 Piratenturm "Störtebeker".
 Heck: 5 Steher aus Rundhölzern Ø 12 cm, Podest aus Kanthölzern 9/9 cm und 3,5/10 cm, genutet, Brüstungen oben aus Kanthölzern 9/9 cm und 3/9 cm, Dachkonstruktion aus Kanthölzern 9/9 cm und 4/11 cm, Dachplatten aus HPL, 3 Brüstungen unten aus HPL-Platten, 1 Netzaufstieg ohne Rahmen, 1 Strickleiter, 1 Rutschgelenänder, Edelstahl, 1 Steuerrad drehbar aus Siebdruckplatte
 Aufständigung mit 17 Stk. Doppellaschen, 4 Stk. Aufständigung mit Flansch, 1 Stahlschuh.
 Fundamente: 17 Stk. 60x60x60 cm, 1 Stk. 120x120x70 cm, 1 Stk. 80x80x80 cm, 8 Stk. 50x50x50 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm
 Gewicht: 2000 kg, schwerstes Teil: 160 kg
 Passende Rutschen: Best.Nr. 71050 Edelstahl, Best.Nr. 72020 - 72040 GFK, Best.Nr. 72070 - 72090 GFK mit Welle
 Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
 Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.

-  ab 5
-  3,0 m
-  2 x 50 h
-  187 m²
-  1,5 m
-  Hebezeug

