



### 35452 Puffer für Schienenwagen

Beschreibung: Steher (Pfosten) Ø 12 cm, 70 cm lang. An dem Rundsteher ist ein Gummipuffer montiert, der in der Höhe mit den Gummipuffern der Wagen abzustimmen ist.

Höhe: ca. 1,0 m

Aufständerung mit 1 Stk. Doppellasche

Fundamente: 1 Stk. 50x50x50 cm

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.




ab 5



2 x 0,75 h



### 35460 Runnenwagen



Beschreibung: Die Runnenwagen sind in Ganzstahl-Konstruktion gefertigt und feuerverzinkt. Damit die Wagen nicht zu schnell bewegt werden können, sind sie nicht mit Kugellagern, sondern mit Gleitlagern gelagert.

Höhe: ab Schienen-Oberkante 0,62 m

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.




ab 5



Damit der Wagen nicht abgehoben werden kann, sind Sicherungslaschen installiert. Zusätzlich sind die Räder mit Radkästen verbaut, um Einklemmen zu verhindern.

### 35461 Hunt



Beschreibung: Die Hunte sind in Ganzstahl-Konstruktion gefertigt und feuerverzinkt. Die Loren können klemmfrei gekippt werden und sind in Ruhestellung mit einem Spezialverschluss fixiert. Damit die Wagen nicht zu schnell bewegt werden können, sind sie nicht mit Kugellagern, sondern mit Gleitlagern gelagert.

Höhe: ab Schienen-Oberkante 0,68 m

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.



ab 5



Damit der Wagen nicht abgehoben werden kann, sind Sicherungslaschen installiert. Zusätzlich sind die Räder mit Radkästen verbaut, um Einklemmen zu verhindern.