



35030 Binnenfrachter
ohne Rutsche

INFO

Foto zeigt Gerät in Sonderausführung ohne Dach sowie mit vertauschten Spielelementen schiefer Ebene und Rutsche.

Beschreibung: 16 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, 5 Steher aus Rundhölzern Ø 14 cm, alle kerngetrennt (kernfrei), 1 Rundholz Ø 20 cm, Kernholz, 3 Podest mit Unterkonstruktion aus Kanthölzern (KH) 9/9 cm und 9/11 cm, geblattet, 1 rautenförmiges Herkules-Netz, ca. 75/75 cm im Bug-Podest eingesetzt, 1 Herkules-Flächennetz ca. 270/150 cm, 1 Herkules-Aufstiegsnetz, alle Herkules-Netze aus Ø 16 mm Herkulestau, 11 Stk. Balancier- bzw. Haltetaue aus Herkulestau Ø 22 mm, 1 Balanciertau Ø 70 mm, 1 Krähennest mit Stahlhülse und Kragarmen und Nestkorb mit Seilumwicklung am Stahlring, 2 Klettertaue, 1 Strickleiter, 1 Balancierelement „Pfahlkette“ aus 2 Herkulestauen Ø 22 mm mit 8 Stk. aufgefädelten Rundhölzern Ø 14 cm, 1 Balancierbalken aus Rundholz Ø 14 cm, 1 Dach aus HPL-Platte 8 mm, Pfetten aus KH 9/9 cm, Sparren aus KH 3/9 cm, 1 Feuerwehr-Kletterstange, Edelstahl, 1 schiefe Ebene mit Anhalteseil, 1 Balken-Kettenaufstieg, 1 Bergsteiger-Kletterwand, 1 Gummiband-Aufstieg, 1 Sprossenwand, Verkleidungen aus 3-Schichtplatte 20 mm sowie KH 3/9 cm, diverse kreisrunde Ausschnitte in den Brüstungen, 2 Schlupflöcher mit Verstärkungsring aus Siebdruckplatte 20 mm, 2 stilisierte Anker aus Siebdruckplatte 20 mm, 1 Absturzsicherung für Rutsche, 1 Spielwand mit Sitzbank, 1 Sitzbank an Verkleidungsplatte.

Aufständerung mit 16 Stk. Doppellaschen, 6 Stk. Vierfachlaschen, 2 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.

Fundamente: 16 Stk. 60x60x60 cm, 6 Stk. 80x80x80, 11 Stk. 40x40x40 cm

Gewicht: 1500 kg, schwerstes Teil: 60 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 71050 Edelstahl, Best.Nr. 72020 - 72040 GFK,

Best.Nr. 72070 - 72090 GFK mit Welle

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5



2,75 m



2 x 55 h



141,5 m²



1,50 m

