

Sechseckturm solo, ohne Dach

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 51205

Abmessungen: 4,15 m x 5,15 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 7,15 m x 8,65 m

Höhe: 2,50 m

Freie Fallhöhe: 1,50 m

Ausstattung:

Der Sechseckturm solo bietet an drei Seiten des Turms Spielelemente, auf welchen auf unterschiedlichste Art geklettert werden kann. Diese sind eine Leiter, ein Netzeinstieg mit Rahmen und eine Bergsteiger-Kletterwand. An einer Seite ist eine Anbaumöglichkeit für eine Rutsche gegeben.

Materialbeschreibung:

1 Sechseckturm aus 6 Rundhölzern (RH) Ø 12 cm, kerngetrennt, davon 2 Sprossenwände mit eingebohrten Sprossen aus Hartholz (Esche) RH Ø 4,5 cm; 1 Sechseckpodest zweiteilig, aus je 4 Stahlwinkeln verzinkt, mit Podestrahmen aus Kantholz (KH) 3x9 cm, Belag aus genuteten Brettern KH 3,5x10 cm, mit Stahlwinkel verdeckt verschraubt, Mittelsteg aus KH 9x11 cm mittels Simplex-Verbindungen durch Steher geschraubt; 5 Handläufe aus KH 7x7 cm, kerngetrennt; 1 Leiter aus 2 Holme KH 9x9 cm mit eingebohrten und verschraubten Sprossen aus Esche RH Ø 4,5 cm; 1 Bergsteiger-Kletterwand schräg aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, mit Klettergriffen aus Quarzsand-Kunstharz-Gemisch, geklebt und durchgeschraubt, aufgeschraubt auf 2 Holme aus KH 9x9 cm, kerngetrennt; 1 Netzeinstieg mit Rahmen aus 2 Holme aus RH Ø 12 cm und 2 Querbalken aus RH Ø 12 cm, verschraubt, Netz aus Herkulestau (kunststoffummanteltes 6-litziges Stahlseil) Ø 16mm, mit angepressten Gewindestangen; 1 Brüstungselement aus Schichtholzplatte 20 mm, mit umlaufendem Rahmen und Versteifungskreuz verschraubt; 1 Spielwand „Kaufmannsladen“, 1 Spielwand mit Sitzbank mit zusätzlicher Siebdruckplatte 20mm; 1 Spielwand „Berg und Tal“, alle Spielwände aus Schichtholzplatte 20mm, mit Befestigungsleisten gekehlt KH 4x7 cm, Kanten versiegelt und gerundet; Schrauben verzinkt;

Aufständerung mit 6 Stk. verdeckte Aufständerungen aus Form Rohr mit angeschweißter Flanschplatte, feuerverzinkt. 6 Stk. Eisenschuh für Aufstiege aus Stahlrohr mit angeschweißter Flanschplatte, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 6 Fundamenten 60x60x60 cm, 6 Fundamente 50x50x50 cm und 1 Stk. 60x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....