

Wasserspiel-Kombination I

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 78240

Abmessungen: ca. 4,80 m x 4,35 m

Höhe: 1,35 m

Freie Fallhöhe: 0,35 m

Ausstattung:

Die Wasserspiel-Kombination I beinhaltet 1 Schöpfrad mit welchem aus beispielsweise einem Bachlauf Wasser entnommen, und auf eine Höhe von ca. 1,20 m geschöpft werden kann. Anschließend wird das Wasser in ein auf eine Einfachrinne aufgeschraubtes Auffangbecken entleert. Im Auffangbecken kann das Wasser über einen verschließbaren Bodenablauf mit Polyamid-Propfen aufgestaut werden, um anschließend in die Flachrinne ausgelassen zu werden. Die Flachrinne besitzt eine Wassersperre, mittels welcher das Wasser vor der Wasserwippe nochmals gesammelt werden kann. Die Wasserwippe verteilt anschließend das Wasser abwechselnd auf den tiefer liegenden runden Wassertisch oder auf die ebenso tiefer liegende, geschlängelte Flachrinne. Der Wassertisch lädt Kinder ein, mittels Sand und Wasser zu matschen und dabei ihre Sinne zu schärfen. Die geschlängelte Flachrinne bietet die Möglichkeit bei genügend Wasserdurchfluss das Strömungsverhalten vom Wasser zu beobachten. Ebenso kann bei den Verengungen mit Steinen oder Sand das Wasser aufgestaut werden.

Materialbeschreibung:

1 Schöpfrad aus HPL-Platte mit aufgeschraubtem, gebogenem und verschweißtem Antriebsring aus Edelstahl-Vollmaterial, und aufgeschraubte Schöpf-Zylinder aus Edelstahl-Rohren, verschweiß, auf einem Steher aus Kantholz 9/9 cm mit Achse gelagert.

1 Auffangbecken, trichterförmig, aus Kanthölzern 4/11 cm, Boden aus HPL-Platte 8 mm, Farbe blau, mit Stahlwinkeln, feuerverzinkt, 1 Flachrinne mit Steher aus Kanthölzern 9/9 cm, Beckenrand aus Kantholz 7/7 cm, kernfrei, Boden aus HPL-Platte 8 mm, Farbe blau, 1 Wassersperre an verzinktem Kettenstück, verschraubt, 1 Wasserwippe, V-förmig, Rinne aus kernfreien Kanthölzern, verschraubt, mit Wassersperren an beiden Enden, an feuerverzinkten Ketten, Wippachse mit Gleitlager, 2 Gummikegel als Stoßdämpfer, Lagerbock aus Kanthölzern 9/9 cm und 4/11 cm, kernfrei, 1 Wasserrinne, geschlängelt, aus 4 Stehern Kantholz 9/9 cm, Beckenrand aus Kanthölzern 7/13 cm, kerngetrennt, wellenförmig gefräst, Rinnenboden aus HPL-Platte 8 mm, Farbe blau, 1 Wassersperre, an verzinktem Kettenstück, 1 Wassertisch, rund Ø 100 cm, aus 4 Stehern Kantholz 9/9 cm, Beckenrand aus Vollholz geschnitten, Boden aus HPL-Platte 8 mm, Farbe blau. 1 Steg, 50 cm breit, Unterzüge aus Kanthölzern 9/9 cm, Belag aus Kanthölzern 4/11 cm, kernfrei. Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 28 Stk. Einfachflaschen, aus Flachstahl 40/5 mm, 70 cm lang, feuerverzinkt und 4 Stk. Aufständerungen mit Flansch, aus Stahlrohr mit aufgeschweißtem Flansch, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 32 Betonfundamente 40 x 40 x 40 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....